

## Ognioodporne obudowy serii Euromas

Z powodu dużego popytu na ognioodporne, przemysłowe obudowy o wysokiej jakości, firma BOPLA rozszerza swoją ofertę obudów serii Euromas I-Polycarbonate o ognioodporne obudowy V0. Klasyfikacja UL 94 V0 precyzuje, że dla materiału, z którego wykonana jest obudowa, czas podtrzymania palenia po usunięciu płomienia nie przekracza 10 sekund, a czas żarzenia wynosi maksymalnie do 30 sekund. Według klasyfikacji V0, ważne jest także to, że nie powstają żadne płonące krople materiału.

Następujące typy obudów są obecnie dostępne:

<b>Model</b>	<b>Oznaczenie artykułu</b>	<b>Długość (mm)</b>	<b>Szerokość (mm)</b>	<b>Wysokość (mm)</b>
M 205-V0	02205094	52	50	35
M 206-V0	02206094	65	50	35
M 208-V0	02208094	98	64	36
M 210-V0	02210094	82	80	55
M 215-V0	02215094	120	80	55
M 217-V0	02217094	122	120	55
M 220-V0	02220094	160	80	55
M 221-V0	02221094	200	120	75
M 223-V0	02223094	200	150	75
M 225-V0	02225094	82	80	85
M 226-V0	02226094	120	80	85
M 227-V0	02227094	122	120	85
M 228-V0	02228094	122	120	105
M 231-V0	02231094	160	80	85
M 237-V0	02237094	200	120	90
M 238-V0	02238094	160	120	90
M 2401-V0	02240294	240	160	90
M 242-V0	02242094	240	120	100
M 255-V0	02255094	360	200	150



Zapraszamy do składania [zapytań](#) - przygotujemy satysfakcjonującą Państwa ofertę!



*spezial electronic*

SE Spezial-Electronic Sp. z o.o.

ul. Stępińska 22/30 lok. 209

00-739 Warszawa

tel. 22 840 91 10

fax. 22 841 20

10

[www.spezial.pl](http://www.spezial.pl)